


Model		Minimaal tractor- vermogen		Min olie- opbrengst	A	B	C	D Werk- breedte	E	F	G	H	I
	kg	kW	Pk	l/min	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
OLIVIA X50	161	11	15	30	180	150	159	44	126	36	66	94	208
OLIVIA X60	165	11	15	30	180	150	159	60	126	36	66	102	216
OLIVIA X80	172	11	15	30	183	153	162	74	129	39	69	112	226
OLIVIA X50 Front	161	11	15	30	216	186	57	44	30	70	100	128	244
OLIVIA X60 Front	165	11	15	30	216	186	57	60	30	70	100	136	252
OLIVIA X80 Front	172	11	15	30	219	189	60	74	33	73	103	146	262

Inzetbaarheid:

Geschikt voor het onderhoud van bermen, specifiek met hindernissen zoals vangrails, Amsterdammertjes en voor begroeiing rondom boomwortels.

Standaard uitvoering:

- Driepunt aanbouw cat. I en II
- Hydraulische zijverstelling
- 3D-koppeling voor optimale bodemaanpassing
- Lage constructie
- Steunwiel (360° draaibaar)
- Loopwiel



OLIVIA X



Pomp



Olietank

Model
OLIVIA X50
OLIVIA X60
OLIVIA X80

Model
OLIVIA X50 Front
OLIVIA X60 Front
OLIVIA X80 Front



OLIVIA X Front

Toebehoren op aanvraag

Meerhendel Bowdenkabelbediening 2m, aansluiting aan tractor met snelkoppelingen

Meerhendel Bowdenkabelbediening 5m, aansluiting aan tractor met snelkoppelingen

Tank en motoraandrijvingspomp, cilinder met snelkoppelingen aan tractor

Tank+Pomp+Meerhendel Bowdenkabelbediening 2m, aansluiting aan tractor PTO

Tank+Pomp+Meerhendel Bowdenkabelbediening 5m, aansluiting aan tractor PTO

Looprol ø140

Tweede 3600 draaibaar loopwiel

Loopwiel ø310

Twee Loopwielen ø310