

Standaard uitvoering

- 2-zijdig werkende tand type ZEUS
- Zwevend 3 punts aanbouwframe CAT II
- Aandrijfkast geschikt voor 540 tpm
- Doorlopende aftakas
- Nivelleerbord achter
- Zijdelings instelbare achterrol
- F110-300 enkel leverbaar met kooirol
- Looprol separaat te bestellen
- Veiligheidsbeugel voor
- Zwevend opgehangen rotorbescherming
- Aftakas met breekboutbeveiliging



kracht **PK 40÷120**
KW 30÷89



tandlengte **28 cm**
11 inch

Technische gegevens en prijzen

Model	Werkbreedte inch (cm)	Aantal tanden
F110 - 125	48 (125)	10
F110 - 150	58 (150)	12
F110 - 180	70 (180)	14
F110 - 200	78 (200)	16
F110 - 230	90 (230)	18
F110 - 250	98 (250)	20
F110 - 300	117 (300)	24

Optioneel leverbaar

Beschrijving (Af fabriek)	Informatie met betrekking tot opties
Aftakas met slippkoppeling FF	
Aftakas met nokkenschaak koppeling SC	Aanbevolen bij velden met veel stenen
Steenbeveiliging (af fabriek)	F110-125
	F110-150
	F110-180
	F110-200
	F110-230
	F110-250
	F110-300
Mechanische 3 punts aanbouw achter	Maakt het mogelijk om extr awerktuigen achter op de rotorkopeg op te bouwen zoals bijvoorbeeld een zaaimachine
Hydraulische 3 punts hef achter	
Sporenwissers	Bewerken de aangereden grond van de tractorwielen
Snelkoppeling 3 punts hef voorzijde	Vergemakkelijkt de aankoppeling aan de tractor
Versterking basisframe voor F110-250	Versterkte bevestigingspunt tussen de 3 punts hef en de behuizing

Leverbare achterrollen

Model								
	Kooirol Ø 390 mm	Pennenrol Ø 490 mm	Pennenrol PLUS Ø 520 mm	Pakkerwals Ø 470 mm	Kruimelwals Ø 485 mm	Gladde rol Ø 410 mm	Gaasrol Ø 400 mm	Gaasrol Ø 450 mm