

Standaard uitvoering

- Universele 3 punt aanbouw CAT I
- Geschikt voor 540 tpm
- Aftakas met breekboutbeveiliging SB
- Zijdelingse ketting aandrijving in oliebad
- Glijsoffen voor diepte instelling
- 4 messen per flens
- Geïntegreerde veiligheids afscherming
- Instelbare egalisatie klep achter



kracht **PK 30÷55**
KW 23÷41



werkdiepte **18 cm**
7 inch

Technische gegevens en prijzen

Model	Werkbreedte Inch (cm)	Aantal freesmessen n°
F2 - 120	47 (120)	24
F2 - 140	55 (140)	28
F2 - 160	63 (160)	32
F2 - 180	71 (180)	36

Optioneel leverbaar

Beschrijving (Af fabriek)	Informatie met betrekking tot opties
Aftakas met slipkoppeling FF	
6 messen per flens F2 -120	
6 messen per flens F2 -140	Betere verkruiemeling gefreesde grond
6 messen per flens F2 -160	
6 messen per flens F2 -180	
Contra flens t.b.v. mesbevestiging	Versterking flens; nuttig bij zware werkomstandigheden
Loopwielen front	Brengt meer stabiliteit tijdens het werk

Sterke eigenschappen

- Onder druk uit plaat gesmeed stalen behuizing met een hoge elasticiteit en contra-frame
- Robuuste 3 punts ophanging, passend voor de tractoren waarvoor de machine gebouwd is
- Overgedimensioneerde rotor ophanging, eenvoudig te smeren
- Zware, versterkte tandwielen
- De freesrotor is uitgerust met 4 stuks per flens gekromde, spiraalvormig gemonteerde freesmessen waardoor een homogeen resultaat ontstaat en vibraties worden tegengegaan
- Optioneel zijn 6 messen per flens leverbaar
- De grondfreesen uit de F2 serie zijn geschikt voor een 540 toeren/min aandrijving, maar hebben een aandrijfkast met versnellingen, waardoor het rotoerental gewijzigd kan worden. De machine kan zo aangepast worden aan de werkomstandigheden
- De werkdiepte is instelbaar door 2 in hoogte verstelbare glijsoffen, terwijl de verstelbare achterklep een vlak resultaat realiseert