

## Standaard uitvoering

- Mechanisch verstelbare 3 punt aanbouw CAT I
- Geschikt voor 540 tpm
- Aftakas met breekboutbeveiliging SB
- Zijdelingse ketting aandrijving in oliebad
- Glijsoffen voor diepte instelling
- 4 messen per flens
- Geïntegreerde veiligheids afscherming
- Instelbare egalisatie klep achter



kracht **PK 30÷55**  
**KW 23÷41**



werkdiepte **18 cm**  
**7 inch**

## Technische gegevens en prijzen

Model	Werkbreedte Inch (cm)	Aantal freesmessen n°
F2S - 120	47 (120)	24
F2S - 140	55 (140)	28
F2S - 160	63 (160)	32
F2S - 180	71 (180)	36

## Optioneel leverbaar

Beschrijving (Af fabriek)	Informatie met betrekking tot opties
Aftakas met slippkoppeling FF	
6 messen per flens F2S -120	
6 messen per flens F2S -140	Betere verkruiemeling gefreesde grond
6 messen per flens F2S -160	
6 messen per flens F2S -180	
Contra flens t.b.v. mesbevestiging	Versterking flens; nuttig bij zware werkomstandigheden
Loopwielen front	Brengt meer stabiliteit tijdens het werk

## Sterke eigenschappen

- Onder druk uit plaat gesmeed stalen behuizing met een hoge elasticiteit en contra-frame
- Robuuste 3 punts ophanging, passend voor de tractoren waarvoor de machine gebouwd is
- Overgedimensioneerde rotor ophanging, eenvoudig te smeren
- Zware, versterkte tandwielen
- De freesrotor is uitgerust met 4 stuks per flens gekromde, spiraalvormig gemonteerde freesmessen waardoor een homogeen resultaat ontstaat en vibraties worden tegengegaan
- Optioneel zijn 6 messen per flens leverbaar
- De grondfreesen uit de F2S serie zijn geschikt voor een 540 toeren/min aandrijving
- De F2S serie grondfreesen kenmerken zich door een verstelbaar 3 punts aanbouwframe, waardoor de machine uiterst flexibel inzetbaar is
- De werkdiepte is instelbaar door 2 in hoogte verstelbare glijsoffen, terwijl de verstelbare achterklep een vlak resultaat realiseert