

Standaard uitvoering

- ⊕ 2-zijdig werkende tand type ZEUS
- ⊕ 3 punts aanbouwframe CAT I
- ⊕ Aandrijfkast geschikt voor 540 tpm
- ⊕ Doorlopende aftakas (behalve F61 - 90 - 110 modellen)
- ⊕ Achterrol instelbaar d.m.v. spindel
- ⊕ Looprol separaat te bestellen
- ⊕ Veiligheidsbeugel voor
- ⊕ Aftakas met breekboutbeveiliging
- ⊕ Rotor toerental 290
- ⊕ Instelbare zijplaten



kracht **PK 20÷60**
KW 15÷45



tandlengte **25 cm**
10 inch

Technische gegevens en prijzen

Model	Werkbreedte inch (cm)	Aantal tanden
F61 - 090	35 (90)	8
F61 - 110	43 (110)	10
F61 - 130	51 (130)	12
F61 - 150	59 (150)	14
F61 - 170	67 (170)	16
F61 - 190	75 (190)	18
F61 - 210	83 (210)	20

Optioneel leverbaar

Beschrijving (Af fabriek)	Informatie met betrekking tot opties
Aftakas met slipkoppeling FF	
Aftakas met nokkenschaakel koppeling SC	Aanbevolen bij velden met veel stenen
Egalisatiebord achter	F61-090
	F61-110
	F61-130
	F61-150
	F61-170
	F61-190
	F61-210
	F61-130
Steenbeveiliging (af fabriek)	F61-150
	F61-170
	F61-190
	F61-210
	F61-210





Uitvoering voor de groenvoorziening



Beschrijving (Af fabriek)

Achterwals instelbaar d.m.v. 2 spindels



Beschrijving (Af fabriek)

Elektrische zaaimachine SM

Model

F61 - 110
F61 - 130
F61 - 150
F61 - 170
F61 - 190
F61 - 210

Leverbare achterrollen

Model					
	Kooirol Ø 330 mm	Pennenrol Ø 430 mm	Pakkerwals Ø 410 mm	Gladde rol Ø 330 mm	Gaasrol Ø 300 mm