

Standaard uitvoering

- Universele 3 punt aanbouw CAT I
- Geschikt voor 540 tpm
- Aftakas met breekboutbeveiliging SB
- "C" uitvoering met instelbare achterklep
- "R" uitvoering met gaasrol
- Zijdelingse ketting aandrijving in oliebad
- Zeefvingers achter met veer
- 4 messen per flens
- Contra flens t.b.v. mesbevestiging
- Instelbaar nivelleerbord
- Gaasrol 285



kracht

PK 15÷35
KW 12÷26



werktiepte **15 cm**
6 inch

Technische gegevens en prijzen

Model	Werkbreedte inch (cm)	Aantal freesmessen n°
G15 - 085	33 (85)	16
G15 - 105	41 (105)	20
G15 - 125	49 (125)	24

Optioneel leverbaar

Beschrijving (Af fabriek)	Informatie met betrekking tot opties
Aftakas met slippkoppeling FF	
Aftakas met nokkenschakel koppeling SC	Aanbevolen bij velden met veel stenen
Elektrische zaaimachine SM voor G15 - 105	
Elektrische zaaimachine SM voor G15 - 125	

Werkbeschrijving

- De machine is uitgevoerd met een overgedimensioneerde rotor. Deze draait tegen de rijrichting in en werpt stenen, kluiten, gras ed. Tegen de veertanden achter
- Op deze wijze vallen de groffe delen terug in de gecreëerde voor en worden deze afgedekt door een laag fijne grond
- De achterrol en het nivelleerbord zorgen voor een perfect zaai bed
- De freesmessen zijn gemonteerd op een versterkte flens met contra flens voor maximale sterkte

