



Uitrustingskenmerken:

Messysteem naar keuze



Messen



Klauwmes



Fijnsnijmes



Universele klepel

Hoogwaardige haakse overbrenging: robuuste, elastische aandrijving via versterkte V-snaar op de rotoras, automatische V-snaarspanning

Vlakke zijaandrijving voor een lage totale hoogte (570 mm)

Handmatige 3-punts-parallellogram-zijverstelling - verstelweg 40 cm

Maaihogteverstelling via looprol en topstang, looprol in hoogte verstelbaar

Hoogte behuizing Laadzijde 492 mm

Aan de uiteinden conisch gevormde looprol om soepel bochten te kunnen maken

Zelfreinigende looprol met grote pendelrollenlagering, looprol diameter 170 mm

Getand tegenmes in de behuizing voor verbeterde verkleining van de mulch massa

Afbeelding met speciale uitrusting

Rotor-buisdiameter 140 mm (KM 220 = 168 mm)

		KM 145 ¹	KM 155	KM 180	KM 200	KM 220
Mes	St.	48	48	54	60	66
Systeemklepel	St.	12	12	14	16	16
Werkbreedte	m	1,45	1,55	1,80	2,00	2,20
Totale breedte	m	1,56	1,70	1,95	2,15	2,35
Hoogte behuizing aandrijfszijde	mm	571	571	571	571	570
Hoogte behuizing uitworpszijde	mm	492	492	492	492	492
max. zijwaartse verstelling vanaf hart trekker	m	1,07	1,16	1,40	1,54	1,74
Benodigd vermogen*	vanaf kW / pk	20 / 27	22 / 30	25 / 35	29 / 40	37 / 50
Toerental aftakas	Ommw./min.	540 of 1.000 - afhankelijk van de uitrusting				
Gewicht**	ca. kg	480	500	550	580	630
	Prijs €	6.400,-	6.500,-	7.750,-	7.900,-	8.200,-
Art.-Nr.		V21800000	V22000000	V22200000	V22400000	V22500000
Vrachtkosten	€	290,-	290,-	290,-	290,-	300,-
Verpakking/pallets	€	95,-	95,-	95,-	95,-	95,-

* Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grassdichtheid en grashoogte ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken ¹ KM 145 met V-snaaraandrijving met 2 groeven * midden aandrijving

Beproefde toepassingen

- Fruitteelt en wijnbouw
- Onderhoud van weilanden en terreinen
- Landschapsonderhoud
- Mulchen van groenvoorzieningen
- Langs straten en wegen
- Sportaccommodaties en plantsoenen
- Onderhoud van groenvoorzieningen op luchthavens en braakland
- Bosbouw
- Hakselen van snoeihout
- Kleinfruit
- Mulchen van maisstro

Toebehoren

Aftakas(Art.-Nr. 800.11.004)	390,- €	Slijtplaten gemaakt van Hardox® wear plate	
Aftakas met vrijloop(Art.-Nr. 800.11.005)	660,- €	tot 2,20 m werkbreedte	290,- €
Set glijsloffen (Art.-Nr. 521.95.923)	360,- €	Extra rubberen bescherming tegen stoten aan de achterkant (niet mogelijk met opraap- en scheurapparaat)	290,- €
Hydraulische zijverstelling voor mulchwerktuig / 42 cm verstelweg (Art.-Nr. 224.90.402)	450,- €		

Zwenschijf met motor, uitsteeksel vanaf zijkant mulcher 53 cm, werkbreedte 68 cm, 75 kg, zonder hydraulische slangen

Oliemotor met 24 l/min (Art.-Nr. 224.95.616) **2.600,- €**

Oliemotor met 40 l/min (Art.-Nr. 224.95.617) **2.600,- €**

Rubberen flaprotor/rijenreiniger met houder **2.740,- €**

voor achteraan gemonteerde mulcher (Art.-Nr. 101.10.004)

Let op! Gewijzigde kortingstabel voor gespecialiseerde handel!

Inklapbaar opraap- en scheurapparaat met tanden

	Artikel-Nr.	Prijs €
voor KM 145	(Art.Nr. 218.90.502)	520,- €
voor KM 155	(Art.Nr. 220.90.502)	730,- €
voor KM 180	(Art.Nr. 222.90.502)	780,- €
voor KM 200	(Art.Nr. 224.90.502)	920,- €
voor KM 220	(Art.Nr. 225.90.502)	950,- €
Hydraulische cilinder, zonder hydraulische slangen, met hulpstukken, voor oprapen en scheurapparaat met tanden	(Art.Nr. 224.95.115)	590,- €

Speciale uitvoeringen KM ophanging en versnellingsbak centrum / Meerprijs

	Artikel-Nr.	Prijs €
KM 180 (max. zijdelingse reikwijdte vanaf het midden van de tractor 1,12 m)	(Art.-Nr. 222.90.101)	320,- €
KM 200 (max. zijdelingse reikwijdte vanaf het midden van de tractor 1,20 m)	(Art.-Nr. 224.90.101)	320,- €
KM 220 (max. zijdelingse reikwijdte vanaf het midden van de tractor 1,32 m)	(Art.-Nr. 225.90.101)	320,- €