# PH

Aanbouw: voor, achterwaarts of kraan/arm
**Bosbouwrotor met hydraulische aandrijving, voor frontaanbouw aan wielladers, rups- of mobiele kranen**

Productvideo

## Uitrustingskenmerken:

Messysteem naar keuze

B70 B80

Flexibel gebruik van gereedschap voor verschillende toepassingen en bedrijfsomstandigheden. Het gereedschap van de rotor kan eenvoudig worden verwisseld en aangepast aan de toepassing.

**Eerste montage van de rotor bij levering van de machine alleen mogelijk met blad B70.**

Axiale plunjermotor of drijfwerk draairichtingsonafhankelijk voor 540 tpm of 1.000 tpm

Behuizing met gatenpatroon voor snelle en variabele aanbouw aan het dragend voertuig

Overbelastingsbeveiliging door flexibele V-snaaraandrijving

Behuizing gemaakt van Hardox® wear plate

Breedte uitworp van het gemulchde product

Hydraulische onderhoudsklep voorzijde

Verwisselbare glijsloffen gemaakt van Hardox® wear plate

Rotor-buisdiameter 450 mm

Rotor met zaagdiepte-begrenzing

Maaihoogte-instelling tot 5 cm met behulp van de glijsloffen

2 verwisselbare tegenmessen in de behuizing



Rotor draairichting in rijrichting

| | | PH 125 | PH 145 | PH 160 |
|---|---|---|---|---|
| Messysteem B70 / B80 | St. | 26 | 30 | 28 |
| Werkbreedte | m | 1,25 | 1,45 | 1,60 |
| Totale breedte | m | 1,45 | 1,65 | 1,80 |
| Benodigd vermogen* | vanaf **kW** / pk | 40 / 54 | 55 / 75 | 63 / 85 |
| Axiale plunjermotor | l | | 55 tot 110 l | |
| Toerental aftakas | **Omw./min.** | | 540 of 1.000 | |
| Gewicht*** | ca. kg | 460 | 540 | 740 |
| | **Prijs €** | **15.800,–**** | **17.200,–**** | **18.200,–**** |
| Art.-Nr. | Aandrijving hydraulisch | V58400002 | V58300002 | V58500000 |
| Art.-Nr. | Aandrijving mechanisch | V58400003 | V58300003 | V58500001 |
| Vrachtkosten | € | 320,– | 320,– | 320,– |
| **Verpakking/pallets** | € | 95,– | 95,– | 95,– |

* Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken

Let op! Er ontstaan extra kosten door de aanbouw aan het dragend voertuig! Aanbouw moet door de vakhandel worden uitgevoerd. Bij de bestelling oliehoeveelheid en oliedruk aangeven. Levering zonder hydraulische slangen.

**Beproefde toepassingen**
- Mulchen van hout en vegetatie
- Greppels en bermen
- Terrein- en landschapsonderhoud
- Gemeentelijk gebruik
- Onderhoud van weilanden
- Hercultivering
- Infrastructuur activiteiten
- Tracéverzorging
- Biotoopverzorging
- Bermverzorging
- Herstel natuur in oude staat

Let op onze bestelinstructies op pagina 111

# Toebehoren

Aftakas (Art.-Nr. 800.11.004) **390,– €**

*Nazuigklep BG- 2/3 (10 tot 34 cm³) voor Axiale plunjermotor (Art.-Nr. 820.06.149) **310,– €**

*Nazuigklep BG-4 (40 tot 64 cm³) voor Axiale plunjermotor (Art.-Nr. 820.06.145) **515,– €**

*Verplicht, passend bij de oliemotor

Driepuntsaanbouw* Cat. II Hydraulische zijverstelling in combinatie met parallelogram verstelling,versteltraject ca. 40 cm

(Art.-Nr. 581.95.012) **2.100,– €**

Driepuntsaanbouw* Cat. II Mechanische zijverstelling in combinatie met parallelogram-verstelling (Art.-Nr. 581.95.041) **1.700,– €**

* Axiale plunjermotor van tandwielkast onafhankelijk van draairichting voor 540 tpm of 1.000 tpm standaard



Afbeelding: Hydraulische omdrukinrichting

Hydr. omdrukinrichting, 36 kg **1.340,– €**

Starre omdrukinrichting, 32 kg **640,– €**

Universele aanbouw

(Art.-Nr. 581.95.063) **430,– €**

Robocut-Aanbouw met draai-lager

(Art.-Nr. 581.95.040) **650,– €**

Vermeer-Aanbouw

(Art.-Nr. 581.95.070) **500,– €**

Aanbouwdeel voor schrank-besturing van PH 145

(Art.-Nr. 581.95.122) **980,– €**

Flensplaat voor Energreen

(Art.-Nr. 581.95.007) **390,– €**

Driepunt Cat. I

(Art.-Nr. 581.95.039) **570,– €**

Hoogte regeling H 250 / parallel-logram 190 mm (max. gewicht mulchkop 500 kg)
(Art.-Nr. 267.95.452) **1.120,– €**



Montage alleen mogelijk met tussenplaat
(Art.-Nr. 581.95.125) **350,– €**

Hoogte regeling H 250 P / parallellogram 190 mm, pendel links/rechts 26° (max. gewicht mulchkop 500 kg)
(Art.-Nr. 267.95.456) **1.790,– €**

MS03 graafmachinebevestiging (max. gewicht mulchkop 500 kg)
(Art.-Nr. 267.95.018) **400,– €**

MS08 graafmachinebevestiging (max. gewicht mulchkop 1000 kg)
(Art.-Nr. 267.95.027) **850,– €**