

Standaard  
Revolution  
bediening met  
EDS systeem

Armmaaier t.b.v. frontaanbouw voor tractoren met een vermogen vanaf 44 kW (60pk).  
Aanbouw mogelijk aan tractoren zowel als werktuigdragers middels DiN plaat.  
De machine is standaard uigevoerd met een zijverstelling van 1.40m en kan zowel links als rechts werken in 2 rijrichtingen. Tot de standaard uitvoering behoren tevens een XTC besturing en een hydraulische aanrijbeveiliging. Transportbreedte 2.50m

- Maximale reikwijdte 5.10 m
- Tractoronafhankelijk hydraulikesysteem incl. aftakas
- Hydraulische obstakelbeveiliging
- Hydraulische draaiing maaiarm 220°
- Eenhendel elektro-proportionele **Revolution** bediening incl. elektrische in-/ uitschakeling van het werktuig **met** EDS systeem

Optioneel leverbaar: **Gedeelde opbouw, maaiarm i/d front**, hydraulische componenten (tank, pompensets) in de achterhef



Technische gegevens	PA5054 versi
Minimaal tractorvermogen (kW / pk)	44 / 60
Minimaal tractorgewicht (kg)	4200
Max. horizontale reikwijdte (m)	5.10
Pompcapaciteit (l/min)	94
Werkdruk (bar)	250
Tankvolume (l)	130
Gewicht basismachine incl. olie (kg)	1175
Gewicht maairotor (kg)	220
Oliekoeler, hydraulische obstakelbeveiliging, hydraulische draaiing maaiarm 220°	standaard
Toebehoren (af fabriek)	
Gedeelde opbouw, arm front, hydrauliek in achterhef zonder montagekosten, slanghouder etc.	
DiN plaat machinezijde	
Klepelrotor Sliding Multicut 1200 (1.20 m). Gewicht: ca. 310 kg. Uitgerust met universele klepels, geschikt voor bermonderhoud en lichte houtopslag tot 35 mm ø. Looprol 140 mm ø, incl. set glijsloten	
Lekleiding incl. set snelkoppelingen	
Aanbouwdeel voor overige werktuigen	
Tractorspecifieke vooras ondersteuning (excl. montagekosten)	
Overige werktuigen <b>zie pagina 52 tot 59</b>	



System  
**EDS**

Revolution  
bediening  
proportioneel