

De Trident 4000 en 5000 Park zijn speciaal ontwikkeld voor onderhoud aan openbaar groen en sportvelden. Door zijn werkbreedte is de machine zeer geschikt voor grote oppervlakte. Voor de Trident 4000 en 5000 Park zijn er twee soorten klepels te krijgen, één speciaal voor openbaar groen en één speciaal voor sportvelden. Door zijn robuuste constructie is de maaier betrouwbaar en biedt een lange levensduur. Door de dubbele spiraalrotor heeft de machine minder krachtverlies, beter haksel resultaat, rustige loop en hoge capaciteit.

- Perfect maabeeld
- Hoge capaciteit
- Lage onderhoudskosten
- Hydraulisch oklappen van vleugelsecties
- Pendelophanging individuele maaisecties met zweefstand en bodemvolgend
- De middensectie is afneembaar en inzetbaar als aparte machine
- Snelle, eenvoudige traploze hoogte-instelling

Dubbele spiraalvormige rotor

- Gelijkmatische rotorbelasting
- Gelijkmatische doorstroom materiaal
- Hoge maai- en rijsnelheid
- Lage vermogensbehoefte
- Perfect maabeeld



Technische gegevens	4000	5000
Minimaal tractorvermogen (kW / pk)	59 / 80	66 / 90
Werkbreedte (m)	4.00	5.00
Totale breedte (m)	4.70	5.70
Transportbreedte (m)	2.50	2.50
Max. Snijcapaciteit (mm) ø	20	20
Maaihoogte instelbaar van-tot (mm)	15-100	15-100
Werkbereik van de vleugels	+45° tot -15°	+45° tot -15°
Aantal messen	156	180
Toerental aftakas	540	540
Gewicht basismachine (kg)	1800	1980

Toebehoren (af fabriek)

- Manuele in- en uitschakeling van de zij secties
- Elektrische in- en uitschakeling van de zij secties

