

Semi-professionele armmaaiers voor tractoren met een vermogen vanaf 47 kW (65 pk), een driepunt aanbouw Kat. II en een minimaal tractorgewicht van 3300 kg. De aandrijving geschiedt d.m.v. een 540 tpm aftakas. Uitstekend geschikt voor zowel bermen/sloten maaien als hagensnoei.

- **Hydraulische draaiing maaiarm 100°**
- **Parallele armvoering**
- Maximale horizontale reikwijdte 5.50 m
- Stabilisatieset voor de driepunt
- Tractoronafhankelijk hydraulieksysteem met aftakas
- Hydraulisch vermogen 45 pk
- Hydrauliekpompen uit gietijzer
- 200 liter olietank volume
- Hydraulische obstakelbeveiliging
- Draaiing maairotor 240°
- Zweefstand maaiarm en maairotor
- LED verlichting
- Steunpoten
- Diverse andere werktuigen mogelijk
- **Een hendel elektro-proportionele bediening**



**Bediening, elektrisch
proportioneel**

Technische gegevens	TW55-4
Minimaal tractorvermogen (kW / pk)	47/65
Minimaal tractorgewicht (kg)	3300
Maximale horizontale reikwijdte (m) (incl. telescoop)	5.50
Pompcapaciteit (l/min)	80
Werkdruk (bar)	250
Tankvolume (l)	200
Gewicht basismachine incl. olie (kg)	1330

Toebehoren (af fabriek)

Klepelrotor 1200, V-snaaraandrijving, looprol

Lekleiding op de maaiarm incl. een set lekvrije hydraulische snelkoppelingen

Overige werktuigen **zie pagina 52 tot 59**

Aanbouwdeel voor andere werktuigen mogelijk

