

MULCHGERÄTE SERIE KN



Modell	А	Trak mind leist	dest-		kg max		B	B	& KPT	0	В	С	D	E
	cm	kW	PS	U/min	kg	n°	nº	nº	n°	nº	cm	cm	cm	cm
KN 150	150	20	28	540	458	36	12+24	12	12	3	173	47	93	117
KN 175	175	22	30		506	48	16+32	16	16	4	198	47	93	117
KN 200	200	26	35		538	60	20+40	20	20	4	223	47	93	117
KN 225	223	33	45		600	60	20+40	20	20	5	246	47	93	117
KN 240	242	37	50	1000	620	60	20+40	20	20	5	263	47	93	117
KN 260	260	40	55		693	72	24+48	24	24	5	283	47	93	117
KN 280	280	44	60		797	72	24+48	24	24	5	303	47	93	117
KN 320	321	66	90		883	84	28+56	28	28	5	343	51	94	118

Mit unbeweglichem Anbau						
	Stellu	ing A	Stellu	ıng B	Verstellung	
Modell	C mm	D mm	C1 mm	Dl mm	E mm	
KN 150	761	739	486	1014	275	
KN 175	761	989	486	1264	275	
KN 200	761	1239	486	1514	275	
KN 225	941	1289	666	1564	275	
KN 240	1121	1299	846	1574	275	
KN 260	1121	1484	846	1759	275	
KN 280	1400	1400	1125	1675	275	
KN 320	1587	1621	1312	1896	275	
Mit verschiebbarem Anbau						
KN 150	840	660	350	1150	490	
KN 175	840	910	350	1400	490	
KN 200	840	1160	350	1650	490	
KN 225	1020	1210	530	1700	490	
KN 240	1200	1220	710	1710	490	
KN 260	1200	1405	710	1895	490	
KN 280	1479	1321	989	1811	490	
KN 320	1666	1542	1176	2032	490	



Anwendung:

Ideal zur Zerkleinerung von Gras, Holz von mittlerer Größe und in der Forstwirtschaft.

Serienzubehör:

- Gestell aus hochfestem Stahl Fe510
- Getriebe mit Freilauf
- Drei-Punkt-Anbau
- Fixe gezahnte Gegenleiste
- 🔾 "Y" Messer, "Y+Spachtel" Messer oder "Hämmer" nach Wunsch



Modell	Getriebe					
	540 U/min	1000 U/min KPT				
KN 150	66 kW (90 Pk)	95 kW (129 Pk)				
KN 175	66 kW (90 Pk)	95 kW (129 Pk)				
KN 200	66 kW (90 Pk)	95 kW (129 Pk)				
KN 225	66 kW (90 Pk)	110 kW (149 Pk)				
KN 240	66 kW (90 Pk)	110 kW (149 Pk)				
KN 260	66 kW (90 Pk)	110 kW (149 Pk)				
KN 280	66 kW (90 Pk)	110 kW (149 Pk)				
KN 320	66 kW (90 HP)	110 kW (149 HP)				

Zubehör auf Wunsch					
Kufen					
Heckwalze ø194					
Mechanische Verstellung					
Hydraulische Verstellung					
Zentrales Getriebe					
Hydraulischer Antrieb mit Getriebemotor Gruppe 3					
Abgeschrägte Ecke					
Typ 5 Gelenkwelle L=900					
Typ 6 Gelenkwelle L=900					
Zusätzliche Gegenschneide					
Abgeschrägte Ecken					