

Modell	A	B	C	D	E	F	G	α
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
MICRO 110	63	62	125	130	156	30	110	40°
MICRO 130	63	84	147	130	178	45	120	50°
MICRO 150	63	104	167	130	198	60	130	50°


Modell	Arbeitsbreite	Traktormindestgewicht	Traktormindestleistung		 U/Min	 kg max	 n°	 n°	 n°
	cm	kg	kW	PS					
MICRO 110	110	700	15	20	540	236	56	28	3
MICRO 130	132	700	15	20		250	64	32	3
MICRO 150	153	700	18	25		264	80	40	3

## Anwendung:

Ideal für schmale Traktoren, ermöglichen zahlreiche Anwendungen; vom traditionellen Flächenmulchen zur Pflege von Rändern, Gräben und Böschungen für die Umweltpflege.

## Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf: 26 kW (35 PS) für 540 U/min
- Drei-Punkt-Anbau Kat. 1
- Messer oder Hämmer nach Wunsch
- Heckwalze ø140
- Selbstfeinsteuerndes Gelenk
- Typ 4 Gelenkwelle L=1400



Selbstfeinsteuerndes Gelenk

## Modell

MICRO 110

MICRO 130

MICRO 150

## Zubehör auf Wunsch

Druckluftspeicher

Zwei Hebel-Verteiler über Bowdenzug

Zwei Hebel-Verteiler + Druckluftspeicher

Typ 4 Weitwinkel Gelenkwelle L=1400 (einseitig)

Typ 4 Weitwinkel Gelenkwelle L=1400 (doppelseitig)

