



Employabilité:

Idéale pour l'entretien des bords de route, notamment en présence d'obstacles tels que glissières de sécurité et les bornes, elle peut être utilisée également pour le nettoyage des bords des fossés et de la base des arbres.

Équipement de série:

- Attelage à trois points de 1ère et 2ème catégorie.
- Déport latéral par parallélogramme hydraulique.
- Enclenchements rapides pour la connexion hydraulique à l'installation du tracteur.
- Articulation pour autonivellement de la tondeuse.
- Groupe de coupe coulissant.
- Roue d'appui pivotante.



OLIVIA X



Pompe



Réservoir

Mod.
OLIVIA X50
OLIVIA X60
OLIVIA X80

Mod.
OLIVIA X50 Avant
OLIVIA X60 Avant
OLIVIA X80 Avant



OLIVIA X Avant

Mod.	kg	Minimal puissance tracteur		Quantité minimale d'huile l/min	A cm	B cm	C cm	D Largeur de travail cm	E cm	F cm	G cm	H cm	I cm
		kw	CV										
OLIVIA X 50	161	11	15	30	180	150	159	44	126	36	66	94	208
OLIVIA X 60	165	11	15	30	180	150	159	60	126	36	66	102	216
OLIVIA X 80	172	11	15	30	183	153	162	74	129	39	69	112	226
OLIVIA X 50 Avant	161	11	15	30	216	186	57	44	30	70	100	128	244
OLIVIA X 60 Avant	165	11	15	30	216	186	57	60	30	70	100	136	252
OLIVIA X 80 Avant	172	11	15	30	219	189	60	74	33	73	103	146	262

Accessoires sur demande

Distributeur à 2 leviers avec téléflexibles de 2 mètres. Connexion aux enclenchements rapides du tracteur

Distributeur à 2 leviers avec téléflexibles de 5 mètres. Connexion aux enclenchements rapides du tracteur

Réservoir et pompe pour commande moteur; Déport aux enclenchements rapides du tracteur

Groupe réservoir+pompe+distributeur à 2 leviers avec téléflexibles de 2 mètres. Connexion à la prise de force du tracteur

Groupe réservoir+pompe+distributeur à 2 leviers avec téléflexibles de 5 mètres. Connexion à la prise de force du tracteur

Rouleau ø140

Deuxième roue d'appui pivotante

Roue d'appui pivotante ø310

Deux roues d'appui pivotantes ø310