



Modell	Arbeits- breite	Traktor- mindestleistung								A	B	C	D
	cm	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm
RVM 260	255	81	110	1000	1486	56	56+28	28	6	283	100	151	133
RVM 290	290	88	120		1616	64	64+32	32	6	318	100	151	133
RVM 320	320	95	130		1750	64	64+32	32	6	348	100	151	133

Anwendung:

Die Mulchgeräte RVM sind für den reversiblen Einsatz konzipiert, da sie sowohl front- als auch heckseitig am Traktor angebaut werden können. Sie eignen sich zum Zerkleinern von Grasabfällen, bis zu 7/8 cm dicken Ästen und für wirksame Unterholzsäuberung.

Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf: 169 kW (230 PS) für 1000 U/min, für rechts- oder linksdrehende Zapfwelle
- Drei-Punkt-Anbau Kat. 2 und 3
- Automatischen Riemenspanner
- Messer nach Wunsch
- Fixe gezahnte Gegenleiste
- Höhenverstellbare Kufen
- Höhenverstellbare ø273 Heckwalze

Modell

RVM 260

RVM 290

RVM 320

Zubehör auf Wunsch

Typ SH Gelenkwelle L=1100 SFT

Hydraulischer Antrieb mit Kolben-motor
30, 40 oder 60 cc

Hydraulischer Antrieb mit Kolben-motor
80 cc

Pivoträder

Hydraulische Seitenverstellung

