



### Employabilité:

Destinés au broyage de herbe, paille, bois et pour le nettoyage de sous-bois.

### Équipement de série:

- Double attelage pour montage à l'avant ou à l'arrière (Cat. 2 et 3)
- Rouleau arrière 0194 autonettoyant et réglable en hauteur
- Déport hydraulique
- Contre-couteau fixe à denture
- Couteaux au choix
- Protection avant ou arrière en gomme
- Boîtier avec roue libre pour prise de force dans les deux sens: 169 kW (230 CV) à 1000 tours/min.

Mod.
RS 260
RS 280
RS 300
RS 320

Mod.	Largeur de travail		Minimal puissance tracteur		rpm	kg	n°	n°	n°	KPT	n°	A	B	C
	cm	cm	kW	Pk										
RS 260	255	59	80	1000	1235	72	24+48	24	24	6	274	122	116	
RS 280	280	59	80		1066	96	32+64	32	32	6	299	122	116	
RS 300	300	44	60		890	96	32+64	32	32	6	321	122	116	
RS 320	321	59	80		1066	96	32+64	32	32	6	340	122	116	

### Accessoires sur demande

Patins réglables en hauteur

Rotor renforcé

Kit tendeur automatique

Cardan type 8 L=1100