

# SSG

en option



Adaptation : Trainée  
Inclinaison de 90° vers le haut /  
60° vers le bas  
**Broyeur latéral pour micro-tracteurs et petits tracteurs**



### Domaines d'utilisation

- Broyage d'herbe, y compris sous les buissons et les haies dans les parcs
- Fossés et talus
- Bande de verdure le long des pistes cyclables
- Bord des routes et chemins, entretien des bords des champs
- Sylviculture, pour l'entretien au bord des chemins
- Entretien des pâturages, surfaces et paysages
- Utilisation communale
- Entretien des jachères
- Parcs et terrains de sport et de jeux
- Vergers

### Équipement de série

- Montage trainé catégorie I ou II
- Patins, deux pieds de soutien
- Rouleau stabilisateur pour une bonne adaptation au sol et une hauteur de coupe constante
- Déport à droite
- Dispositif protecteur mécanique contre les obstacles
- Soupape d'étranglement ajustable pour une inclinaison graduelle de la tête de broyage
- Répartition égale et régulière de la matière broyée derrière le rouleau stabilisateur
- Accouplement pour entraînement mécanique
- Rouleau stabilisateur autonettoyant

### Couteaux / lames au choix




Marteau batteur

Lame herbe B60

Couteaux Safety

### Couleur au choix



RAL 3000


RAL 2011





Observez SVP nos informations pratiques de commande page 55

		SSG 125	SSG 145
<b>Marteau batteur / lame herbe</b>	<b>Qté.</b>	24	28
<b>Couteaux Safety</b>	<b>Qté.</b>	18	21
<b>Largeur de travail</b>	<b>m</b>	1,25	1,45
<b>Largeur hors tout</b>	<b>m</b>	2,30	2,50
<b>Hauteur de châssis</b>	<b>m</b>	0,33	0,33
<b>Puissance nécessaire*</b> à partir de <b>kW / CV</b>		17 / 23	19 / 26
<b>Vitesse de rotation prise de force</b>	<b>t/min</b>	540	
<b>Poids min. véhicule porteur</b>	<b>kg</b>	1.200	1.300
<b>Poids**</b>	<b>env. kg</b>	270	300
<b>Prix en €</b>		<b>5.060,-</b>	<b>5.560,-</b>

\* La puissance nécessaire dépend également de la hauteur et de l'épaisseur de l'herbe  
\*\* Poids variable selon équipement option



SSG avec plage d'inclinaison de la tête de coupe réglable graduellement **90° vers le haut / 60° vers le bas**



Accessoires	€
Cardan à roue libre (article-n° 800.10.002)	<b>330,-</b>
Tôle d'usure SSG 125- SSG 145	<b>80,-</b>
Vérin hydraulique sans tuyaux pour trappe de maintenance à l'avant (livré non monté) (article-n° 268.95.079)	<b>300,-</b>

	€
Jeu de roue, diamètre 300 x 100 mm (pas possible en combinaison avec l'ouverture hydraulique de la trappe de maintenance)	<b>880,-</b>
Jeu de roues moussées, diamètre 300 x 100 mm (pas possible en combinaison avec l'ouverture hydraulique de la trappe de maintenance)	<b>935,-</b>

Broyeurs à marteaux  
Broyeurs hydrauliques  
Broyeurs de broussailles et arbrustes  
Broyeurs déportés  
Gyrobroyeurs

