

KXS-O HYDRAULISCHER MULCHKOPF FÜR BAGGER VON 8-13 TONNEN

Hydraulische Mulchköpfe geeignet für Anbau an einem Bagger. Arbeitsbreiten von 1.00 m bis 1.40 m. Erforderliche Ölförderleistung ab 85L/Min bei einem Arbeitsdruck von 250 bar. Geeignet für Gras, Gestrüpp und Holz, Schnittkapazität 14 cm ø. Der Mulchkopf wird geliefert ohne mechanische Kupplung.

- Seitliche Kraftübertragung durch formgezeichnete Riemen (Typ-B)
- Rotor mit losen Hämmer 360 Grad drehbar
- 2 Reihen von "U" Gegenschneide
- Gehäuse für Schutz des Hydraulikmotors
- Hydraulische Axialkolbenmotor mit Leckölleitung
- HBC system (Hydraulic Block Control) mod D (max 240 Liter)
- Stützkufen mit ersetzbaren Verschleiß Platten
- Kettenschutz vorne und Schutzgummi heckseitig
- Fronthaube mit Scharnieren
- Flache Platte für Anbau Schnellwechsler
- Hydraulische Leitungen 3.000 mm Länge mit Schutzmänteln



Preis Grundmaschine

KXS-O100

KXS-O120

KXS-O140


Zubehör (ab Werk)

Anbauplatte für Bolzen

Mechanischer Schnellwechsler




Hydraulische Heckklappe

Frachtanteil



A **B** **C**

mod.	mm	mm	mm
KXS-O100	1350	860	650
KXS-O120	1550	860	650
KXS-O140	1750	860	650



mod.	mm	kg	n°	n°	cc	L/min	bar	cm	Tn
KXS-O100	1000	460	18	4	35/46	85/110	250	14	8-13
KXS-O120	1200	530	22	4	35/46	85/110	250	14	8-13
KXS-O140	1400	600	26	4	35/46	85/110	250	14	8-13