

Ausleger Arm zum Anbau an Traktoren mit einer Leistung ab 44 kW (60PS). Anbau auch möglich an Unimog und andere Träger Fahrzeuge, passend für eine DiN Frontanbauplatte. Maschine inkl. hydraulischer Seitenverschiebung um 1,40 m.

Die Maschine ist geeignet für Arbeiten rechts, links und vor dem Fahrzeug, sowie in Fahrtrichtung vorwärts als auch rückwärts. Schwenkbereich des Auslegers 220°, inkl. hydraulischer Anfahrssicherung. Die Maschine ist serienmäßig mit der Einhebel Elektro-Proportionalsteuerung Revolution Steuerung ausgestattet. In Transportstellung werden die Auslegerarme vor dem Fahrzeug zusammengeklappt damit keine Sichtbehinderung während der Fahrt auftritt. Die Transportbreite liegt unter 2.50 m.

- Maximale waagerechte Reichweite 5.10 m
- Traktor unabhängige Hydraulikanlage inkl. Gelenkwelle
- Hydraulische Anfahrssicherung
- Hydraulische Auslegerdrehung 220°
- Einhebel Elektro-Proportionalsteuerung **Revolution**
Inkl. elektrische Ein-/ Ausschaltung des Arbeitsgeräts **und** EDS System

Optional lieferbar: **Geteilte Bauform, Ausleger im Frontanbau**,
Hydraulikaggregat mit Hydrauliktank und Pumpe im Heckanbau



Technische Daten	PA5054 versi
Traktormindestleistung (kW / PS)	44 / 60
Traktormindestgewicht (kg)	4200
Maximale waagerechte Reichweite (m)	5.10
Pumpenkapazität (l/min)	94
Arbeitsdruck (bar)	250
Öltankvolumen (l)	130
Gewicht Grundmaschine inkl. Öl (kg)	1175
Gewicht Mährotor (kg)	220
Ölkühler, hydraulische Anfahrssicherung, hydraulische Auslegerdrehung 220°	serienmäßig
Zubehör (ab Werk)	
Geteilte Bauform, Ausleger in Frontanbau, Hydraulikaggregat hinten. Ohne Montagekosten, Schlauchverlegung usw.	
DiN Platte Maschinenseite	
Schlegelrotor Sliding Multicut 1200, Direktantrieb ausgestattet mit Universal Schlegel, zum Allzweckseinsatz für Material bis max. 35 mm ø. Stützrolle 140 ø. Arbeitsbreite 1.20 m, Gewicht ca. 310 kg, inkl. Satz schwere Gleitkufen	
Leckölleitung entlang Arm inkl. Satz Schnellkuppler	
Anbauteil für sonstige Werkzeuge	
Traktorspezifische Vorderachs Abstützung (zzgl. Montagekosten)	
Weitere Zusatzgeräte siehe Seite 54 bis 61	



**Revolution
Proportional
Steuerung**