

Système de couteaux au choix



Couteau Y



Lame bois



Lame herbe

Veillez utiliser notre formulaire de commande à la page 111

Équipement de série

Entraînement souple et robuste par courroies trapézoïdales renforcées sur l'arbre du rotor, avec tendeur automatique

Moteur à engrenages BG-2 avec soupape d'aspiration intégrée (moteur à huile) adapté au débit (40-60 l) du véhicule porteur

Châssis conçu pour un montage rapide sur le véhicule porteur

Photo avec équipement spécial

Contre-lames dentée dans le châssis pour augmenter le degré de broyage de la masse de paillis

Hauteur du châssis
Entraînement bas 602 mm
Entraînement haut 743 mm

Diamètre du tube du rotor 102 mm

Jeu de patins

Diamètre du rouleau stabilisateur 140 mm

Hauteur du châssis côté déport 487 mm

Rouleau stabilisateur autonettoyant avec paliers de grande dimension et extrémités arrondies pour une protection optimale du sol, pour le réglage en hauteur et le guidage du broyeur – pour WMH 135 et 145

Rouleau stabilisateur pour une bonne adaptation au sol et une hauteur de coupe constante

		WMH 85	WMH 95	WMH 105	WMH 115	WMH 125	WMH 135	WMH 145
Couteau Y	Qté	24	28	30	36	36	42	48
Double marteau	Qté	8	8	8	8	10	10	12
Largeur de travail	m	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45
Largeur hors tout	m	0,95	1,05	1,15	1,22	1,37	1,45	1,55
Puissance nécessaire* à partir de kW / CV		15 / 20	15 / 20	15 / 20	16 / 22	18 / 25	18 / 25	22 / 30
Moteurs à huile	l/min	40 - 80						
Poids**	env. kg	235	255	275	295	315	335	355
	Prix €	3 840,00	3 970,00	4 100,00	4 300,00	4 570,00	4 880,00	5 150,00
Réf.		V58900005	V59100005	V59200005	V59300005	V59400005	V59600007	V59500005
Emballage/palettisation	€	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

*La puissance nécessaire dépend également de la hauteur et de l'épaisseur de l'herbe. ** Poids variable selon l'équipement en option.

Attention ! Les frais de montage sur le véhicule porteur ne sont pas compris. Ce montage doit être effectué par un revendeur spécialisé. À la commande, préciser le débit et la pression d'huile. Livraison sans flexibles hydrauliques.

Contrôle des projectiles
certifié selon la norme
DIN EN 17106 – 1+4
pour l'entretien des routes

Tarif 2025/1 – Valables à compter du 01/06/2025

















Têtes de broyage hydrauliques

Domaines d'utilisation courants

- Vignes et vergers
- Horticulture
- Cultures de baies
- Pépinières

- Terrains de sport et parcs
- Terrains en jachère
- Pour les paysagistes
- Broyage du bois de taille
- Utilisation communale

 Adaptation Vermeer (réf. 590.95.154) 430,00 €	 Adaptation 3 points Cat. I (réf. 327.95.032) 390,00 € Cat. II (réf. 590.95.136) 390,00 €	 Adaptation pour chargeuses compactes (uniquement pour WMH 135 – 145) (réf. 590.95.158) 980,00 €	 Fixation Euro (uniquement WMH 125 – 145) (réf. 590.95.155) 700,00 €
 Plaque de montage pour chargeuse sur roues, sans crochets de réception (compatible à partir d'une largeur de travail de 1,25 m) (réf. 267.95.466) 430,00 €	 Support pour excavateur MS03 (poids max. de la tête de broyage 500 kg) (réf. 267.95.018) 400,00 €	 Support pour excavateur MS08 (poids max. de la tête de broyage 1 000 kg) possible à partir de WMH 105 (réf. 267.95.027) 750,00 €	 Équilibrage de hauteur H 200 linéaire 200 mm (poids max. de la tête de broyage 380 kg) (réf. 597.95.109) 850,00 €
 Support de montage tube carré 80 x 80 mm pour flèche (livrable à partir de WMH 105) (réf. 550.95.180) 350,00 €	 Équilibrage de la hauteur de la pelle H 170 / parallélogramme 100 mm (poids max. de la tête de broyage 500 kg) Art.-Nr. 267.95.459 950,00 €		
 Équilibrage de hauteur H 240 / parallélogramme 240 mm (poids max. de la tête de broyage 300 kg) (réf. 267.95.162) 840,00 €	 Équilibrage de hauteur H 240 P / parallélogramme 240 mm, inclinaison gauche/droite 26° (poids max. de la tête de broyage 300 kg) (réf. 267.95.163) 1 080,00 €	 Équilibrage de hauteur H 250 / parallélogramme 190 mm (poids max. de la tête de broyage 500 kg) (réf. 267.95.452) 1 120,00 €	 Équilibrage de hauteur H 250 P / parallélogramme 190 mm, inclinaison gauche/droite 26° (poids max. de la tête de broyage 500 kg) (réf. 267.95.456) 1 790,00 €

Accessoires

Soupape de freinage avec soupape d'aspiration pour moteur à engrenages BG-2 (de 8 à 22 cm ³) jusqu'à 74 l/min (réf. 267.95.360)	670,00 €
Soupape de freinage avec limiteur de pression, limiteur de vitesse et retour de sécurité (réf. 267.95.139)	1 750,00 €
Moteur à engrenages BG-3 (80 ou 120 litres) et soupape d'aspiration BG-3 (réf. 267.95.185) de 27 à 43 cm ³ (uniquement avec conduite de trop-plein)	310,00 €
Moteur axial à piston BG-2 : 350 bar / de 27 l/min à 60 l/min (uniquement avec conduite de trop-plein)	1 200,00 €
Moteur axial à piston BG-3 : 350 bar / de 60 l/min à 84 l/min (uniquement avec conduite de trop-plein)	1 400,00 €
Soupape d'aspiration pour moteur axial à piston* BG-2/3 (de 10 à 34 cm ³) (réf. 820.06.149)	330,00 €
*Obligatoire	330,00 €